



Smart•Interactive NB600

UPS Interactivo, Regulador de Voltaje y Supresor de picos

Características principales:

- UPS interactivo de hasta 600VA / 300W
- Mantiene energía a sus equipos hasta por 30 Minutos*
- Suprime picos de voltaje.
- Regula la variación de voltaje del suministro eléctrico.
- 4 contactos con regulación, supresión y respaldo de batería
- Tomacorrientes NEMA 5-15R

* El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada

600VA

Excelente Eficiencia.



Hasta 30 Minutos de Respaldo*



4 Contactos con Respaldo, Regulación y Supresión



Regulador Electrónico de Voltaje

5 AÑOS DE GARANTÍA**

** 5 años de garantía en electrónica y 2 años en baterías con previo registro en la web.
3 años de garantía en electrónica y 2 años en baterías sin registro en la web.



Conoce tu UPS

- 1- Switch de Encendido y Apagado
- 2- Breaker Electrónico
- 3- Cable de Alimentación
- 4- Cuatro contactos con respaldo, supresión y regulación



Especificaciones Técnicas



MODELO

SBNB600

CAPACIDAD	600 VA / 300 W
Contactos y Tipo	(4 Contactos) Nema 5-15R Con regulación, supresión de picos y respaldo
Tiempo de respaldo	30 Minutos*
Factor de potencia nominal	0.5
ENTRADA	
Voltaje	120 VCA
Rango de voltaje	85 - 145VCA +/-3%
Rango defrecuencia	50/60Hz ± 3Hz Autoajustable
SALIDA	
Forma de onda	Onda senoidal simulada
Voltaje	120VCA +/-15%
Frecuencia	50/60Hz +/-1Hz
Tiempo de Transferencia	4ms
BATERÍA	
Voltaje	12 Vdc
Tiempo de ejecucion a media carga	5 Min.
Tiempo de ejecución tipico@1PC+17" Monitor LCD	12
Tipo de batería	12V 4.5AH
Tiempo de carga tipica	8 Horas al 90%
INTERFASE	
Visual	LED Indicador
Alarma	Tonos audibles
FÍSICA	
Factor de forma	Torre
Dimensión, L x A x H (mm)	84 x 158 x 252
Peso (kgs)	4.7
AMBIENTAL	
Temperatura	+32° F a 104° F / 0° C a 40° C
Humedad	0-90 % (Sin condensación)
Elevación	0-3000 metros
Ruido audible a 1.5m de la superficie de la unidad	<40dB

* El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada