



Smart•Interactive NB750

UPS Interactivo, Regulador de Voltaje y Supresor de picos

750 VA

Características principales:

- UPS interactivo de 750VA / 375W
- Mantiene energía a sus equipos hasta por 35 Minutos*
- Suprime picos de voltaje.
- Regula la variación de voltaje del suministro eléctrico.
- 6 Contactos con regulación, supresión y respaldo de batería
- Tomacorrientes NEMA 5-15

* El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada

5 AÑOS DE GARANTÍA**

** 3 Años de garantía en electrónica (2 años en baterías). Adicional 2 años al registrar su producto en la web.

Excelente Eficiencia.



Hasta 35 Minutos de Respaldo*



6 Contactos con Respaldo, Regulación y Supresión



Regulador Electrónico de Voltaje



Protección Telefónica



Conoce tu UPS

- 1- Switch de Encendido y Apagado
- 2- LED's indicadores de Estado
- 3- Breaker Electrónico
- 4- Cable de Alimentación
- 5- Protección Telefónica
- 6- Seis Contactos con respaldo, supresión y regulación.



Especificaciones Técnicas



MODELO

SBNB750

CAPACIDAD	750 VA / 375 W
Contactos y Tipo	(6 Contactos) Nema 5-15
	Con regulación, supresión de picos y respaldo
Tiempo de respaldo	35 Minutos*
ENTRADA	
Voltaje	120 Vca
Rango de voltaje	81 - 145 Vca
Rango defrecuencia	50/60Hz Autosense
SALIDA	
Voltaje	120 +/- 10%
Regulación de Voltaje (Modo batería)	±10%
Rango de Frecuencia (Modo batería)	60 Hz or 50 Hz ±1 Hz
Tiempo de Transferencia	2-6 milisegundos
Forma de onda	Simulación forma senoidal
BATERÍA	
Número y Tipo Batería	12 V 9 Ah x 1
Tiempo Típica de Recarga	4-6 horas se recuperan al 90% de capacidad
INDICADORES	
Modo AC	Iluminación verde
Modo Batería	Verde parpadeante
ALARMA	
Modo Batería	Sonando cada 10 segundos
Batería Baja	Sonando cada segundo
Sobrecarga	Sonando cada 0.5 segundos
Fault	Continuamente sonando
Distorción Armonica	45% max @ Modo batería
EFICIENCIA	
Modo On line	"50% -100% de carga SPS (batería totalmente cargada) > 94% (Normal) > 88% (modo Boost / Buck) "
Modo batería	"25% - 50% de carga SPS (batería totalmente cargada) > 60% (Todos los modelos)
PROTECCIÓN	
Protección Total	Sobrecarga, descarga, y la protección de sobrecarga
FÍSICA	
Dimención, D X W X H (mm)	279 x 101 x 142
Peso (kgs)	4.2
Humedad	0-90 % RH @ 0- 40°C (no condensada)
Nivel de Ruido	Menor que 40dB

* El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada